



UP-21MD

A6 Impresora analógica a color con sublimación de tintas

UP-21MD



La nueva impresora de vídeo a color UP-21MD de Sony requiere muy poco espacio gracias a su diseño compacto. Con una anchura de tan sólo 212 mm, puede instalarse al lado de otros equipos.

La UP-21MD utiliza la tecnología de impresión por sublimación de tintas de Sony en formato A6 con más de 400 ppp y sólo necesita 17 segundos para efectuar cada impresión. Esta impresora de fácil mantenimiento dispone de un cómodo sistema de carga de papel en su parte frontal.

Características

Modo partido de 2 o 4 imágenes.

Es posible reproducir 1, 2 o 4 imágenes en una sola hoja de impresión.

Material de impresión.

Pueden emplearse dos paquetes de impresión distintos con la impresora UP-21MD.

Por un lado, el paquete de impresión a color UPC-21S, que contiene 3 rollos de cinta entintada y material en formato S (100 mm x 90 mm) para 240 impresiones.

Por otro lado, el paquete de impresión a color UPC-21L, que contiene 4 rollos de cinta entintada y material en formato L (144 mm x 100 mm) para 200 impresiones.

La elección entre el formato L grande y el formato S pequeño permite disponer de una mayor flexibilidad y de dos opciones de coste.

Tiempos de impresión reducidos en formato A6.

Las impresiones pueden realizarse en 17 segundos* con el material de impresión en formato A6 de larga duración, desarrollado recientemente. *En modo de alta velocidad con el paquete de impresión a color UPC-21S.

Dimensiones compactas.

La UP-21MD mide 212 mm de ancho, 125 mm de alto y 395 mm de fondo, y su peso es de 6,5 kg. Gracias a su reducida anchura de 212 mm, esta impresora requiere muy poco espacio, por lo que puede instalarse al lado de otros equipos.

Cuatro memorias de cuadro*. (* 8 memorias de cuadro disponibles a corto plazo)

La UP-21MD está dotada de cuatro memorias de cuadro integradas, de forma que es posible guardar simultáneamente hasta cuatro imágenes completas a color con resolución total. Mientras se imprime un cuadro de una memoria, pueden guardarse otros cuadros en las demás memorias. Es posible guardar varias imágenes, en modo partido de 2 o 4, en las memorias de cuadro e imprimirlas en una sola hoja de papel.

Control desde el panel frontal.

La UP-21MD está diseñada para controlarse desde su parte frontal. Los ajustes de menú pueden seleccionarse fácilmente mediante los botones situados en la parte frontal del dispositivo.

Versatilidad de las entradas y salidas analógicas/de vídeo.

La UP-21MD acepta señales RGB analógicas, S-Vídeo (Y/C) y de vídeo compuesto.

Conector RS-232C.

Un conector RS-232C permite controlar la impresora desde dispositivos externos, como un ordenador.

Ventajas

Excepcional reproducción del color.

La reproducción del color es excepcional gracias a la tecnología de sublimación de tintas, que permite imprimir más de 16,7 millones de colores.

Reproducción de los detalles más pequeños.

Con una resolución de 403 ppp (1664 puntos) y un tamaño de imagen de 127 mm x 92 mm, la UP-21MD permite reproducir hasta el detalle más pequeño.

Tiempo de impresión muy reducido.

Impresiones individuales en tan sólo 17 segundos (S-Vídeo).

Diseño compacto y dimensiones muy reducidas.

Fácil utilización.

La impresora es fácil de utilizar, tanto por su tecnología de hoja única y cartucho para impresión a color, como por sus ajustes de menú en pantalla.

Función de ajuste rápido del color para seleccionar una reproducción de color adecuada para la impresión.

Nuevo papel para impresora UPC-21L y UPC-21S de mayor duración.

Amplia gama de tensiones (100 V-240 V) y compatibilidad con señales PAL/NTSC.

Extenso abanico de aplicaciones.

Excelente relación calidad-precio.

Material de impresión de bajo coste.

Especificaciones técnicas

Método de impresión	Por sublimación de tintas
Resolución	403 ppp (1664 puntos)
Gradaciones del color	256 gradaciones para amarillo, magenta y cián; más de 16,7 millones de colores por punto
Tamaño del papel	Formato S A6 100 x 90 mm Formato L A6 144 x 100 mm
Controlador remoto	Remoto 1 (mini jack especial) para unidad RM-5500 opcional Remoto 2 (mini jack de 3,5 mm) para unidades RM-91, FS-20/FS-36 opcionales RS-232C (D-sub de 25 pines) para ordenador externo
Memorias de cuadro	4 memorias de cuadro*
Entradas/Salidas	Vídeo, S-Vídeo, RGB
Capacidad de la bandeja para papel	Formato L: Máx. 50 hojas Formato S: Máx. 80 hojas
Alimentación	100-120 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía	100-120 V: 1,8 A, 220-240 V: 1,0 A
Dimensiones (An / Al / F)	212 (An.) x 125 (Al.) x 395 (Pr.) mm
Peso	Aprox. 6,5 kg
Normas de seguridad	UL2601-1, CSA C22.2 No. 601.1, EN60601-1 CE: LVD, MDD

Píxeles de impresión efectivos

NTSC :	Formato S 1524 x 976 puntos Formato L 2032 x 1452 puntos
PAL :	Formato S 1524 x 1176 puntos Formato L 1524 x 1458 puntos

Área impresa

NTSC :	Formato S Cuadro completo 95,8 x 72,4 mm Partición doble 68,3 x 47,5 mm Formato L Cuadro completo 126,9 x 91,5 mm Partición doble 87,7 x 63,2 mm Partición cuádruple 63,5 x 45,7 mm
PAL :	Formato S Cuadro completo 95,8 x 72,7 mm Partición doble 68,3 x 47,7 mm Formato L Cuadro completo 126,9 x 91,9 mm Partición doble 87,7 x 63,4 mm Partición cuádruple 63,5 x 45,9 mm

Velocidad de impresión

NTSC :	UPC-21S aprox. 16 segundos UPC-21L aprox. 25 segundos
PAL :	UPC-21S aprox. 17 segundos UPC-21L aprox. 25 segundos

Accesorios suministrados

- Bandeja para papel
- Paquete de impresión a color para 10 impresiones
- Manual de instrucciones
- Cable de alimentación de CA

Accesorios

Soportes de impresión



UPC-21S

Paquete de impresión a color (formato pequeño) para las impresoras UP-20, UP-21MD y UP-D21MD. Producto disponible en paquetes de 6 unidades.



UPC-21L

Paquete de impresión en color A6 para las impresoras UP-21MD y UP-D21MD y UP-20. Producto disponible en paquetes de 6 unidades.